

Producent:

OGNIOCHRON S.A.

ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

ogniochron

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczenia obiektów użyteczności publicznej. Pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, magazynów, garaży, a także domów i mieszkań prywatnych. Doskonale sprawdza się w transporcie samochodowym, kolejowym i wodnym. Znajdzie również zastosowanie jako gaśnica do kotłowni lub garażu.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.

Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.




0062



MPA
Dresden

Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	43A 233B C
Masa środka gaśniczego	6 kg
Czynnik roboczy	N ₂
Czas działania	min. 15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	-30 °C/+60 °C
Masa całkowita	~9,3 kg
Maks. napięcie gaszonego urządz.	1000 V lub 245000 V*
Całkowita wysokość (A)	495 mm
Średnica zbiornika (B)	160 mm



*Gaśnica GP-6x ABC/E pozwala na gaszenie urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 245000 V

Gaśnica proszkowa 6 kg

GP-6x ABC/MP

GP-6x ABC/MP/E*



ogniochron

GAŚNICA

6 kg PROSZKU GAŚNICZEGO ABC
43 A 233 B C



1 WYCIĄGNĄĆ ZABEZPIECZENIE.



2 SKIEROWAĆ WĄZ NA ŹRÓDŁO OGNI
I NACISNĄĆ DZWIGNIE.
UŻYWAĆ W POZYCJI PIONOWEJ.



NADAJE SIĘ DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
DO 1000 V – ZACHOWAĆ ODSTĘP MIN. 1 m



WŁOŚNIKI GWARANCJI ORAZ AKTUALNY WYKAZ AUTORYZOWANYCH ZAKŁADÓW
SERWISOWYCH DOSTĘPNE RÓWNIEŻ NA WWW.OGNIOCHRON.EU. CZYNIŚCIE
SERWISOWE PRZEPROWADZĄC MINIMUM RAZ NA 12 MIESIĘCY. STOSOWAĆ
ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE ZGODNE Z ZATWIERDZONYM WZRODEM GAŚNICY.
CZYNNOŚĆ SERWISOWĄ BOWIADUNE TYLKO PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS.
UŻYWAĆ ZGODNIE I PRZEZNACZENIEM.

PO KAŻDYM URUCHOMIENIU GAŚNICY PONOWNIE NAPEŁNIĆ!

ŚRODEK GAŚNICZY: 6 kg FEROX S ABC
CZYNNIK NAPĘDOWY: AZOT 15 bar w temp. +20 °C
ZAKRES TEMPERATUR STOSOWANIA: -30 °C do +60 °C

ŚWIADCTWO DOPUSZCZENIA CNBOP-PIB NR 3772/2019 WG PN-EN 3-7
TYP: GP-6x ABC/MP PS 13,8 bar

Producent: **OGNIOCHRON S.A.**
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, tel. 33 875 10 70
e-mail: handel@ogniochron.eu, www.ogniochron.eu

CE 0062

Rok produkcji: 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Pierwszy przegląd wykonać do: 31.12.